



Specyfikacja SLV Tracklight Kalu 2.0 3-Fazowy Aluminium Valkoinen 10W  
1450lm 36D - 827 Bardzo Ciepła Biel |  
Najlepsze Renderowanie Kolorów -  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262233                                       |
| EAN              | 4024163317887                                |
| Kod Producenta   | 1010236                                      |
| Producent        | SLV                                          |
| Nazwa producenta | KALU 2.0 3-f spot FASE 2700 K 10 W 36° white |
| Gwarancja        | 5 lat                                        |
| Żywotność (h)    | 30000                                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED               |
| Moc (W)                     | 10W                                    |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                |
| Ściemnianie                 | Tak                                    |
| Kod Koloru                  | 827 Ekstra Ciepły Biały                |
| Kolor światła               | 2700 Ekstra Ciepły Biały               |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1450lm                                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 145                                    |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 36                      |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Montaż                 | Montaż szynowy, Sufit |
| Regulowana             | Tak                   |
| Operating Temperature  | -20 to +40            |
| Stopień ochrony IP     | IP20                  |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule     |
| Obudowa                | Aluminium             |
| Kolor Oprawy           | Biały                 |
| Klosz                  | Inne                  |
| Seria                  | Kalu                  |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 180 |
| Szerokość (mm) | 46  |
| Wysokość (mm)  | 138 |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie