



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Endura Split Solar Czarny 10W 1400lm  
- 840 Zimna Biel | IP65 - Czujnik Ruchu**



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256615                                                 |
| EAN              | 4099854276675                                          |
| Kod Producenta   | 4099854276675                                          |
| Producent        | Ledvance                                               |
| Nazwa producenta | ENDURA FLOOD SPLIT SOLAR SENSOR 10W 840 Remote control |
| Gwarancja        | 3 lat                                                  |
| Żywotność (h)    | 36000                                                  |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 10W                                |
| Zamienne (W)              | 30                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 4                                  |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1400lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60x120                       |
| Regulowana                  | Nie                          |
| Power factor                | >0.50                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Montaż                 | Sufit, Naścienny                   |
| Klosz                  | Opal                               |
| Light Distribution     | Asymetryczny                       |
| Stopień ochrony IP     | IP65                               |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli                     |
| Operating Temperature  | -20 to +40                         |
| Kolor Oprawy           | Czarny                             |
| Obudowa                | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 153 |
| Szerokość (mm) | 31  |
| Wysokość (mm)  | 147 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Czujnik ruchu, Czujnik światła



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

