



Specyfikacja Ledvance Bulkhead  
Okrągła Nagła Potrzeba UV-Resistant  
Czarny 20.5W 2300lm - 840 Zimna Biel  
| IP65 - Czujnik Ruchu, Czujnik Światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 254833                                  |
| EAN              | 4099854286520                           |
| Kod Producenta   | 4099854286520                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | BLKH RD EL SN 300 P 20.5W MS 840 BKLEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 97000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 1x26                               |
| Moc (W)                   | 20.5W                              |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2300lm                             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 113                             |
| Klosz                       | Opal                            |
| Power factor                | >0.90                           |
| Rodzaj produktu             | Oprawy LED do montażu ściennego |

## Fixture Information

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Montaż                 | Naścienny                    |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in]          |
| Stopień ochrony IP     | IP65                         |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dźwuli             |
| Operating Temperature  | 0 to +35                     |
| Kolor Oprawy           | Czarny                       |
| Obudowa                | Odporny na promieniowanie UV |
| Oświetlenie awaryjne   | Tak                          |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Średnica (mm) | 312 |
| Wysokość (mm) | 73  |

## Sensor Information

Typ sensora Czujnik ruchu, Czujnik światła

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

