



Specyfikacja Ledvance LED Downlight  
Uniwersalny Valkoinen 18W 2350lm  
110D - 830-840 CCT | Aukko  
65-260mm - IP44 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256471                                          |
| EAN              | 4099854541339                                   |
| Kod Producenta   | 4099854541339                                   |
| Producent        | Ledvance                                        |
| Nazwa producenta | DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D200 V 18W ML 83040 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                           |
| Żywotność (h)    | 100000                                          |

## Informacje techniczne

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                   |
| Regulowana           | Nie                                   |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)         | 150                                   |
| Moc (W)              | 18W                                   |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                               |
| Ściemnianie          | Tak, Dali                             |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor          | Biały                                 |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ustawienie Koloru           | CCT                            |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                            |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2350lm                         |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 131                            |
| Power factor                | >0.90                          |
| Unified Glare Rating        | < 23 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                       | Opal                           |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights     |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 65x260            |
| Stopień ochrony IP     | IP44              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Plastik           |
| Kolor Oprawy           | Biały             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 22  |
| Średnica (mm) | 217 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**