



Specyfikacja Opakowanie 6x Ledvance  
Oprawy Hermetyczne LED  
Paroizolacja Value 20W 2400lm - 840  
Zimna Biel | 120cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253457                                  |
| EAN              | 8719157061964                           |
| Kod Producenta   | 8719157061964                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | Multipack 6x DP VAL 1200 20W/4000K IP65 |
| Gwarancja        | 3 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 50000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 1x36                               |
| Moc (W)                   | 20W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2400lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Natynkowe         |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)   |
| Stopień ochrony IP     | IP65              |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli    |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Kolor Oprawy           | Szary             |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie               |
| Seria                  | Value             |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1208 |
| Szerokość (mm) | 83   |
| Wysokość (mm)  | 70   |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie