



Specyfikacja Philips LED Downlight Ledinaire DN070B 12W  
1200lm 60D - 830 Ciepła Biel | 170mm - Aukko 150mm

[Zobacz produkt](#)

Cut-out hole diameter - Ø150mm

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246055                                |
| EAN              | 8719514353985                         |
| Kod Producenta   | 35398500                              |
| Producent        | Philips                               |
| Nazwa producenta | DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD |
| Gwarancja        | 3 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 50000                                 |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                                |
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 12W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                                 |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1200lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 94                                 |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Power factor    | >0.90                      |
| Klosz           | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 150                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Plastik                          |
| Kolor Oprawy           | Czarny                           |
| Kolor bańki            | Czarny                           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | DN070B                           |

## Wymiary

|               |      |
|---------------|------|
| Wysokość (mm) | 82   |
| Średnica (mm) | 170  |
| Kształt       | Spot |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie